

CerapurSmart: новая модель со множеством плюсов



CERAPURSMART

CerapurSmart предлагает Вам и Вашим клиентам целый ряд преимуществ. Эта модель легко обслуживается, просто инсталлируется и в любое время может комбинироваться с гелиотермической установкой Junkers. Одним словом, CerapurSmart – это отличный котел.

Преимущества – коротко и понятно:

Технические данные CERAPURSMART 2WB 28-3C

- Великолепные возможности комбинирования с гелиотермическими системами Junkers с помощью регуляторов нового поколения.
- Оснащённость модулем Heatronic 3 и новой высокотехнологичной шиной для обмена информацией (HT-Bus) в соответствии с самыми высокими требованиями.
- Несложный монтаж с помощью знакомой техники подключения, комплект для экспресс-монтажа, простое встраивание регулятора и минимальный вес.
- Высокий номинальный коэффициент использования (109%) благодаря силуминовому теплообменнику и полному использованию высшей удельной теплоты сгорания топлива.
- Высокий диапазон модулирования для оптимального согласования с потребностью в тепле.

Тепло для жизни

 **JUNKERS**
Bosch Gruppe

Для любителей солнца

CerapurSmart проще простого комбинируется с гелиотермической установкой Junkers – это именно та самая опция, которая всё больше и больше интересует людей во времена растущих цен на энергоносители. Вы ещё не приняли решение? Не проблема: гелиотермическую установку можно добавить позднее в любое время.

Несложная модернизация

Ваши клиенты желают заменить свою старую установку Junkers новым решением? Хорошо, что все аппараты

Cerapur оснащены точно такими же присоединительными элементами, как наши старые модели. Поэтому замена оборудования выполняется легко и быстро.

Лёгкость технического обслуживания

Наши аппараты Cerapur оснащены теплообменником из силуминового литья. Он обладает не только великолепной теплопроводностью, но и легко поддаётся чистке, а монолитность конструкции обеспечивает ему превосходные прочностные характеристики и долговечность.

Конденсационное отопление, полностью готовое для подключения

с мембранным компенсационным баком, манометром, предохранительным клапаном, насосом и переключающим клапаном, местом для подключения бойлера.

Модуль Heatronic 3

обеспечивает простое пользование. Все важнейшие функции поиска и настройки температуры могут вызываться на мультифункциональный дисплей. Опциональная возможность для встраивания погодного регулятора (FW 100 или FW 200).



Теплообменник

изготовлен из силуминового сплава, с большой площадью для теплообмена, обеспечивает высокий коэффициент использования и доступен для быстрой и простой проверки.

3-х ступенчатый циркуляционный насос

очень хорошо согласовывает работу отопительной установки в зависимости от конкретных гидравлических условий. Заклинивание насоса предотвращается с помощью антиблокирующей системы.

CERAPURSMART ZWB 28-3C

Тепловая мощность 40/30°C, кВт	8,1–21,8
Тепловая мощность 80/60°C, кВт	7,3–20,3
Тепловая мощность (горячая вода), кВт	7,3–27,4
Горячая вода	
Максимальное приготовление горячей воды, л/мин	12
Температура на выходе, °С	40–60
Максимально допустимое давление горячей воды, бар	10
Минимальное давление протока, бар	0,2
Общие характеристики	
Коэффициент использования энергии, %	108
Напряжение питания, В	230
Максимальная потребляемая мощность, Вт	125
Уровень шума, дБ(А)	36
NO _x , (мг/кВт*ч)	класс 5
CO ₂ , (%)	8,7–9,7
Минимальное/максимальное рабочее давление (отопление), бар	0,5/3
Габариты (ВxШxГ), мм	850x400x370
Вес (без упаковки), кг	43,5



Роберт Буш Украина

Инфолиния: 8-800-300-73-37

(бесплатно со стационарных телефонов в пределах Украины)

info@junkers.ua

www.junkers.ua